

Modelo	Área de Corte (eje "Y" x eje "X")	Velocidad máxima	Precisión (cada 3 m)	Repetibilidad	Potencia kW	Cabezal de corte	Espesor máximo (mm)				
							Acero	Inoxidable	Aluminio	Cobre	Latón
<b>FS Fiber (Fibra Óptica)</b>											
FALCON	10' x 5' (3048 mm x 1524 mm)	4200"/min (106680 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	2.5	Procutter	16	8	6	-	-
<b>FL Fiber (Fibra Óptica)</b>											
FL3015	10' x 5' (3048 mm x 1524 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	3.0	Procutter	16	10	10	6	9
					4.0	Procutter	20	15	12	6	10
					6.0	Highyag	20	15	15	8	12
					10.0	Highyag	20	25	25	10	15
<b>PS Fiber (Fibra Óptica)</b>											
PS3015	10' x 5' (3048 mm x 1524 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	3.0	Procutter	16	10	10	6	9
					4.0	Highyag	20	15	12	6	10
					6.0	Highyag	20	15	15	8	12
					10.0	Highyag	20	25	25	10	15
PS4020	13.3' x 6.72' (4064 mm x 2050 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	4.0	Procutter	20	15	12	6	10
					6.0	Highyag	20	15	15	8	12
					10.0	Highyag	20	25	25	10	15
<b>FL CO<sub>2</sub></b>											
FL3015	10' x 5' (3048 mm x 1524 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	2.5	S5	18	8	8	-	-
					4.0	S5	20	12	10	-	-
					6.0	S5	22	15	12	-	-
<b>PS CO<sub>2</sub></b>											
PS4020	13.3' x 6.66' (4064 mm x 2032 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	4.0	S5	20	12	10	-	-
					6.0	S5	22	15	12	-	-
PS6020	20' x 6.66' (6096 mm x 2032 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	4.0	S5	20	12	10	-	-
					6.0	S5	22	15	12	-	-
PS4025	13.33' x 8.33' (4064 mm x 2540 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	4.0	S5	20	12	10	-	-
					6.0	S5	22	15	12	-	-
PS6025	20' x 8.33' (6096 mm x 2540 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	4.0	S5	20	12	10	-	-
					6.0	S5	22	15	12	-	-
PS8025	26.09' x 8.33' (8250 mm x 2540 mm)	5500"/min (140000 mm/min)	±0.099 mm	± 0.025 mm	4.0	S5	20	12	10	-	-
					6.0	S5	22	15	12	-	-

<b>CORTE DE TUBO</b>											
Modelo	Área de Corte circular	Área de Corte cuadrado	Área de Corte rectangular	Precisión (cada 3 m)	Repetibilidad	Potencia kW	Espesor máximo (mm)				
							Acero	Inoxidable	Aluminio	Cobre	Latón
<b>TL</b>											
TL6015	6.50" (165 mm)	4.72" x 4.72" (120mm x 120 mm)	Diagonal 6.50" (165 mm)	±0.2 mm	±0.06 mm	2.5 CO2	6.4	5	4	-	-
						2 Fiber	6.4	5	4	5	3
TL7525	9.84" (250 mm)	6.89" x 6.89" 175mm x 175mm	Diagonal 9.65" (245 mm)	±0.2 mm	±0.06 mm	2.5 CO2	6.4	5	4	-	-
						2 Fiber	6.4	5	4	5	3