



**MAQUINAS  
CURVADORAS**

**SIN MANDRIL INTERIOR**

**SUPERBENDER 48**



**SUPERBENDER SB48**



**CARACTERISTICAS**

- TARJETA DE CONTROL MULTIFUNCCIONAL INTEGRADA EN EL CUERPO MAQUINA
- MENÚ INTERIOR ESPECÍFICO PARA LA PROGRAMACIÓN DE MÚLTIPLES DE CURVADO
- SOLIDEZ DE LOS UTILLAJES AUXILIARES, REALIZADOS DE ARRABIO, POR LA MÁXIMA RIGIDEZ Y PRECISIÓN DURANTE LA FASE DE CURVADO
- VELOCIDAD DE CURVADO VARIABLE CON SISTEMA INVERTER CON TRAMOS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN
- INSTALACIÓN Y MANUTENCIÓN SIMPLES
- CAMBIO FÁCIL Y RÁPIDO DE LOS UTILSILIOS
- POSIBILIDAD DE ADAPTAR POSICIONADOR DE 2 EJES A-40P
- PEDALES DE COMANDO
- COMPENSACION DEL ANGULO DE RECUPERACION



**CAPACIDAD MAXIMA**

TUBO DIAMETRO GAS	1-1/2 PULGADAS x 3,68 mm
TUBO ACERO ESTANDAR	48 mm x 3,5 mm
TUBO ACERO INOX	48 mm x 2,5 mm
TUBO ALUMINIO	64 mm x 2 mm
TUBO CONDUIT	60mm x 2 mm
TUBO COBRE	64 mm x 2 mm
TUBO CUADRADO	40 mm x 40 mm x 3 mm
TUBO RECTANGULAR	20 mm x 40 mm x 3 mm

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

RADIO MINIMO DE CURVATURA	10 mm
RADIO MAXIMO DE CURVATURA	300 mm
ANGULO MAXIMO DE CURVATURA	210°
VELOCIDAD DE CURVATURA	3 RPM
NUMERO DE PROGRAMAS	30 x 9 CURVAS CADA UNO
CAPACIDAD MOTOR	1,5 kW
TAMAÑO	410 x 100 x 570 cm
PESO	110 kg

