



• The MG line Mechanical Shears are Standard with NC control which provides "multi-step" and "touch and go" programming features for the backgauge.

• Die MG Linie Mechanische Tafelscheren sind Standard mit NC-Steuerung, welche "Multi Schritt" und "Tippen und los geht" Programmierung Features für den Hinteranschlag bietet.

• В стандартном исполнении механические ножницы MG с NC контроллером имеют функции программирования заднего упора "multi-step" и "touch-&-go".

MG	CUTTING CAPACITY	CUTTING LENGHT	SHARING ANGLE	STROKE PER MINUTE	TABLE HEIGHT	TABLE WIDTH	BACKGAUGE MOVEMENT DISTANCE	LENGHT	HEIGHT	WIDTH	MOTOR POWER	APPROX WEIGHT
	SCHNEID KAPAZITÄT	SCHNITT-LÄNGE	SCHNITT-WINKEL	HÜBE PRO MINUTE	TISCHHÖHE	TISCHBREITE	HINTER-ANSCHLAG-BEREICH	LÄNGE	HÖHE	BREITE	ANTRIEBS-LEISTUNG	CA. GEWICHT
	Режущая способность	Длина реза	Угол резки	Циклов в минуту	Высота стола	Ширина стола	ХОД ЗАДНЕГО УПОРА	Длина	Высота	Ширина	Мощность двигателя	Приблизительный вес
TYPE / TYP	mm	mm	degree/grad	1/min,	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kw,	kg
MG 1303	3	1360	2°/30'	35	810	390	750	1920	1200	1960	3	1200
MG 1503	3	1560	2°/30'	35	810	390	750	2120	1200	1960	3	1500
MG 2003	3	2060	1°/30'	35	810	390	750	2650	1200	2100	4	1700
MG 2525	2,5	2560	1°/30'	35	810	390	750	3150	1200	2100	4	1900
MG 3002	2	3060	1°/30'	35	810	390	750	3650	1200	2100	4	2150
MG 1304	4	1360	3,5°	41	800	455	750	2050	1350	2300	7,5	2300
MG 1504	4	1560	1°/30'	41	800	455	750	2250	1350	2300	7,5	2500
MG 2004	4	2060	1°/30'	41	800	455	750	2700	1400	2600	7,5	3000
MG 2504	4	2560	1°/30'	41	800	455	750	3200	1400	3100	7,5	3500
MG 3004	4	3060	1°/30'	41	800	455	750	3800	1400	2600	7,5	4000